

## ESCALERAS Y PLATAFORMAS

Soluciones en altura *a un nivel superior*




Made in Spain

10 GARANTÍA  
WARRANTY  
GARANTIE  
GARANTIA



Catálogo general



Catálogo andamios y  
torres móviles

 /ktleescaleras

 @ktl-escaleras4824

Distribuido por:

KTLESCALERAS

Cno. Vell de Llíria - Pol. Industrial Los Vientos  
46119 Náquera - Valencia  
Tel: +34 96 169 81 50  
comercial@ktl-escaleras.es

## K-TELEX 60S Escalera móvil con plataforma, telescópica y plegable



26 160 045



**¡NOVEDAD!**

EN 131-7

150 kg



- Tramo de ascenso y soporte extensibles que permiten adaptarnos a diferentes alturas y desniveles
- Amplia plataforma que permite trabajar de forma ergonómica y segura
- Estabilizadores laterales en modelo de 5 peldaños que aportan la estabilidad necesaria
- Ruedas en tramo soporte para desplazarla cómodamente

REF	Peldaños						kg
26 160 034	4	2,20	1,02 / 1,54	3,02 / 3,54	1,14	-	22,9
26 160 045 *	5	2,48	1,28 / 2,06	3,28 / 4,06	1,14	1,76	28,7

## K-TELEX 45 & 45S Escalera móvil con plataforma, telescópica y plegable



26 145 145



**¡NOVEDAD!**

EN 131-7

150 kg



- Tramo de ascenso y soporte extensibles que permiten adaptarnos a diferentes alturas y desniveles
- Escalera que permite trabajar en altura sobre una plataforma estable y protegida perimetralmente 360°
- Estabilizadores laterales en modelos de 5 peldaños que aportan la estabilidad necesaria
- Ruedas en tramo soporte para desplazarla cómodamente

REF	Peldaños						kg
26 145 134	4	2,13	1,02 / 1,54	3,02 / 3,54	1,05	-	18,7
26 145 145 *	5	2,40	1,28 / 2,06	3,28 / 4,06	1,05	1,63	25,0
26 145 034	4	2,13	1,02 / 1,54	3,02 / 3,54	1,05	-	19,0
26 145 045 *	5	2,40	1,28 / 2,06	3,28 / 4,06	1,05	1,63	25,3

K-TELEX 45

K-TELEX 45S

## KARLA Plataforma de trabajo plegable




26 034 515

### ACCESORIOS OPCIONALES

- A** Guardacuerpos con zócalo
- B** Ruedas
- C** Base estabilizadora

EN 131

150 kg



- ↘ Amplia plataforma de aluminio que permite trabajar de forma cómoda y segura
- ↘ Sistema de bloqueo de seguridad
- ↘ Muy ligera, fácil de transportar

REF	Escalones	A	B	C	D	E	F	G	kg
26 013 009	1	0,24	2,24	0,30	0,33	0,90	1,09	5,8	
26 023 009	2	0,49	2,49	0,30	0,37	0,90	1,30	7,6	
26 026 009	2	0,49	2,49	0,60	0,67	0,90	1,30	10,8	
26 034 512	3	0,74	2,74	0,45	0,56	1,20	1,80	11,2	
26 036 012	3	0,74	2,74	0,60	0,71	1,20	1,80	14,4	
26 044 515	4	0,99	2,99	0,45	0,60	1,50	2,30	15,2	
26 046 015	4	0,99	2,99	0,60	0,75	1,50	2,30	18,0	

## KARLO & GRAN KARLO Taburetes plegables

KARLO 45x44 cm

GRAND KARLO 60x59 cm



26 668 103

EN 14183

150 kg



- ↘ Escalones de 80 mm que aportan mayor comodidad para uso intensivo
- ↘ Bisagra con sistema de bloqueo de seguridad antiapertura
- ↘ Fáciles de plegar, almacenar y transportar, por lo que son ideales para espacios reducidos

REF	Escalones	A	B	C	D	E	F	G	kg
26 668 002	2	0,88	0,50	2,50	0,69	0,52	5,6		
26 668 003	3	1,13	0,75	2,75	0,84	0,56	6,8		
26 668 004	4	1,38	1,00	3,00	1,01	0,60	8,0		
26 668 102	2	1,03	0,50	2,50	0,87	0,68	7,5		
26 668 103	3	1,28	0,75	2,75	1,03	0,72	8,7		
26 668 104	4	1,53	1,00	3,00	1,19	0,77	10,0		

KARLO

GRAND KARLO



## 2XL-S Escalera móvil con plataforma, plegable

EN 131-7

150 kg



Plataforma  
de 45x45 cm



RUEDAS TRASERAS  
CON FRENO

26 116 806



- Escalones de 80 mm con relieves antideslizantes y atornillados
- Inclinación del tramo soporte de 85° que permite trabajar cerca de las estanterías y ocupar menos espacio en modo trabajo
- Pasamanos a partir de 1 m de altura de plataforma que permite mayor comodidad y seguridad en el ascenso
- Incorpora ruedas directrices, con giro 360° y frenos, que proporcionan mayor maniobrabilidad

REF	Escalones										kg
26 116 804	4	2,09	0,94	1,10	2,94	0,68	1,00	-	-	-	19,7
26 116 805	5	2,34	1,17	1,21	3,17	0,70	1,02	-	-	-	21,5
26 116 806	6	2,59	1,40	1,33	3,40	0,73	1,05	-	-	-	23,0
26 116 807	7	2,84	1,63	1,44	3,63	0,75	1,07	-	-	-	24,5
26 116 808	8	3,09	1,86	1,56	3,86	0,78	1,10	-	-	-	26,5
26 116 809	9	3,34	2,09	1,67	4,09	0,80	1,12	-	-	-	28,1
26 116 810	10	3,59	2,33	1,79	4,33	0,83	1,15	1,68	-	-	29,3
26 116 811	11	3,84	2,55	1,90	4,55	0,85	1,17	1,75	-	-	31,5
26 116 812	12	4,09	2,79	2,02	4,79	0,88	1,20	1,79	-	-	34,4

## KASTLE Escalera móvil con plataforma, plegable

EN 131-7

150 kg



Plataforma  
de 51x60 cm



26 146 806



- Inclinación del tramo soporte de 85° que permite trabajar cerca de las estanterías y ocupar menos espacio en modo trabajo
- Escalones de 80 mm con relieves antideslizantes y atornillados, lo que permite su sustitución en caso de desperfecto
- Ruedas en tramo soporte para desplazarla cómodamente
- Pasamanos a partir de 1 m de altura de plataforma

REF	Escalones										kg
26 146 804	4	2,09	0,94	1,27	2,94	0,60	1,00	-	-	-	20,9
26 146 805	5	2,34	1,17	1,36	3,17	0,60	1,05	-	-	-	22,1
26 146 806	6	2,59	1,40	1,48	3,40	0,60	1,05	-	-	-	24,0
26 146 807	7	2,84	1,63	1,57	3,63	0,60	1,15	-	-	-	26,1
26 146 808	8	3,09	1,86	1,69	3,86	0,60	1,15	-	-	-	27,3
26 146 809	9	3,34	2,09	1,80	4,09	0,60	1,15	1,60	-	-	28,5
26 146 810	10	3,59	2,33	1,90	4,33	0,60	1,15	1,70	-	-	30,6
26 146 811	11	3,84	2,55	2,02	4,55	0,60	1,15	1,80	-	-	32,1
26 146 812	12	4,09	2,79	2,11	4,79	0,60	1,15	1,90	-	-	35,0
26 146 813	13	4,34	3,02	2,22	5,02	0,60	1,15	2,00	-	-	38,0

## EP-1 Escalera de plataforma móvil



26 205 606



RUEDA DE Ø125 MM



ACCESORIO OPCIONAL

EN 131-7

150 kg



- ⚠ Inclínación del tramo soporte de 87°, lo que permite reducir el espacio ocupado y acercarse mucho a la zona de trabajo
- ⚠ Pasamanos a ambos lados a partir de 1 m de altura de plataforma
- ⚠ Base estabilizadora también el tramo de ascenso a partir de 1,49 m de altura de plataforma

REF	Escalones						cm	kg
26 204 496	4	0,99	2,99	2,09	0,85	1,10	49 x 60	19,5
26 205 496	5	1,24	3,24	2,34	0,95	1,20	49 x 60	20,9
26 205 606	5	1,24	3,24	2,34	1,05	1,20	60 x 60	22,4
26 206 496	6	1,49	3,49	2,59	1,05	1,30	49 x 60	23,1
26 206 606	6	1,49	3,49	2,59	1,15	1,30	60 x 60	24,6
26 207 606	7	1,74	3,74	2,84	1,20	1,40	60 x 60	26,6
26 208 496	8	1,99	3,99	3,09	1,15	1,50	49 x 60	27,4
26 208 606	8	1,99	3,99	3,09	1,30	1,50	60 x 60	28,9
26 209 609	9	2,24	4,24	3,34	1,40	2,03	60 x 90	33,7
26 210 496	10	2,49	4,49	3,59	1,30	1,70	49 x 60	32,7
26 210 609	10	2,49	4,49	3,59	1,50	2,10	60 x 90	37,0

## MAX Escalera de plataforma móvil de 45° y 60°



45°  
26 545 106



60°  
26 560 105



EN 131-7

150 kg



- ⚠ Inclínación del tramo soporte de 87° o 90°, según modelo, que permite reducir el espacio ocupado y acercarse mucho a la zona de trabajo
- ⚠ Plataforma con zócalo de aluminio de 60x60 cm, con posibilidad de personalizarse, que proporciona el espacio necesario para trabajar de forma segura y eficiente
- ⚠ Ruedas para facilitar su desplazamiento y, el modelo de 10 escalones, incorpora doble base con ruedas con freno
- ⚠ Pasamanos a ambos lados a partir de 1 m de plataforma

REF	Escalones							kg
26 545 105	5	1,00	3,00	2,10	0,85	1,68	45°	26,0
45° 26 545 106	6	1,20	3,20	2,30	1,05	1,75	45°	29,0
26 545 108	8	1,60	3,60	2,70	1,20	2,15	45°	33,0
26 560 104	4	1,00	3,00	2,10	0,85	1,27	60°	22,5
60° 26 560 108	8	2,00	4,00	3,10	1,40	1,80	60°	32,0
26 560 110	10	2,50	4,50	3,60	1,60	2,10	60°	36,0

## K2n Escalera telescópica multifunción



24 103 044



**EN 131-4**

**150 kg**



- ↗ Muy versátil, uso en apoyo, tijera de doble acceso y en desniveles de trabajo
- ↗ Sistema ergonómico de bloqueo para regular la altura
- ↗ Ofrece la posibilidad de adaptarse a diferentes situaciones y prácticamente a cualquier superficie
- ↗ Diseño compacto con base estabilizadora obligatoria según normativa EN 131-4 que garantiza su estabilidad durante su uso

REF	Peldaños							kg
<b>24 103 033</b>	3 + 3	0,99	2,92	3,92	1,16	2,80	0,64	10,1
<b>24 103 044</b>	4 + 4	1,27	4,01	5,01	1,52	3,35	0,75	12,5
<b>24 103 055</b>	5 + 5	1,55	5,09	6,09	1,88	3,90	0,86	15,1
<b>24 103 066</b>	6 + 6	1,83	6,17	7,17	2,24	4,45	0,98	17,5

## K-FOLD Taburete plegable



26 645 203

26 645 103



**EN 14183**

**150 kg**



- ↗ Taburete para uso profesional que permite bajar de frente
- ↗ Inclinación del tramo soporte de 87° que permite acercarse mucho a la zona de trabajo
- ↗ Escalón súper-ancho de huella de 23 cm con relieves antideslizantes
- ↗ Barandilla de seguridad y ruedas de desplazamiento de Ø80 mm para facilitar su traslado, según modelo

REF	Escalones						kg
<b>26 645 202</b>	2	0,84	0,46	0,53	2,46	0,46	4,2
<b>26 645 203</b>	3	1,17	0,69	0,77	2,69	0,46	6,7
<b>26 645 204</b>	4	1,50	0,92	1,03	2,92	0,46	8,4
<b>26 645 103*</b>	3	1,17	0,69	0,85	2,69	0,46	7,2
<b>26 645 104*</b>	4	1,50	0,92	1,10	2,92	0,46	8,9

## COMFORT Escalera de acceso



23 429 008



PASAMANOS



GANCHOS OPCIONALES



EN 131

150 kg




- Anchura de escalera cómoda y ergonómica, ideal para entreplantas y altillos
- Escalones de 80 mm atornillados que pueden sustituirse en caso de desperfecto
- Incorpora pasamanos que permite mayor comodidad y seguridad en el ascenso y descenso
- Posibilidad de incluir ganchos para fijar a un soporte y evitar que se mueva

REF	Escalones							kg
23 429 006	6	2,60	2,40	1,40	3,40	0,28	0,60	9,5
23 429 007	7	2,83	2,63	1,63	3,63	0,28	0,60	10,5
23 429 008	8	3,10	2,86	1,86	3,86	0,28	0,60	11,5
23 429 009	9	3,29	3,06	2,06	4,06	0,28	0,60	12,5
23 429 010	10	3,60	3,32	2,32	4,32	0,28	0,60	13,5
23 429 012	12	4,10	3,78	2,78	4,78	0,28	0,60	15,5
23 429 014	14	4,60	4,24	3,24	5,24	0,28	0,60	17,5
23 429 016	16	5,10	4,70	3,70	5,70	0,28	0,60	19,5
23 429 018	18	5,60	5,16	4,16	6,16	0,28	0,60	21,5

## AGROCOMFORT Escalera de tijera



23 128 005



BANDEJA HERRAMIENTAS



PIQUETA OPCIONAL



150 kg



- Escalera diseñada para trabajar entre árboles frutales, con 6° de inclinación lateral para mayor estabilidad
- Zapata adaptable en tramo soporte para aumentar la superficie de apoyo y la adherencia al suelo
- Posibilidad de incorporar una piqueta para fijarse al terreno y aumentar el agarre y la estabilidad

REF	Escalones							kg
23 128 004	4	1,72	0,99	1,01	2,74	0,13	0,56	6,5
23 128 005	5	1,99	1,24	1,16	2,99	0,13	0,62	8,0
23 128 006	6	2,26	1,49	1,32	3,24	0,13	0,68	9,5
23 128 007	7	2,53	1,74	1,50	3,49	0,13	0,74	10,5
23 128 008	8	2,80	1,99	1,66	3,74	0,13	0,79	12,0
23 128 009	9	3,07	2,24	1,83	3,99	0,13	0,85	15,0
23 128 010	10	3,34	2,49	1,99	4,24	0,13	0,91	17,0
23 128 012	12	3,88	2,99	2,33	4,74	0,13	1,02	20,0

## XL & XLS Escaleras de tijera



23 325 004

23 329 006



**EN 131**

**150 kg**



- ✘ Diseñadas para uso intensivo
- ✘ Escalones de 80 mm con relieves antideslizantes, atornillados
- ✘ Tirantes de seguridad y antiapertura a partir de 8 escalones
- ✘ Ruedas de Ø80 mm y pasamanos en modelo XL-S

REF	Escalones						kg
<b>23 325 004</b>	4	1,78	0,92	0,94	2,92	0,53	7,0
<b>23 325 006</b>	6	2,28	1,40	1,27	3,40	0,58	9,0
<b>XL 23 325 008</b>	8	2,78	1,87	1,59	3,87	0,63	11,4
<b>23 325 010</b>	10	3,28	2,33	1,91	4,33	0,68	17,7
<b>23 325 012</b>	12	3,78	2,81	2,23	4,81	0,73	21,0
<b>23 329 005</b>	5	2,03	1,16	1,10	3,16	0,55	8,2
<b>23 329 007</b>	7	2,53	1,63	1,43	3,63	0,61	10,4
<b>XL-S 23 329 009</b>	9	3,03	2,10	1,75	4,10	0,65	17,3
<b>23 329 011</b>	11	3,53	2,56	2,07	4,56	0,70	20,5
<b>23 329 012</b>	12	3,78	2,81	2,23	4,81	0,73	22,5

## PLUS & PLUS BOX Escaleras de tijera



27 681 004

27 981 004



**EN 131**

**150 kg**



- ✘ Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo
- ✘ Escalones anchos de 12 cm con relieves antideslizantes
- ✘ Perfecta para trabajos profesionales ocasionales

REF	Escalones							kg
<b>27 681 003</b>	3	1,25	0,58	0,63	2,59	0,12	0,40	3,8
<b>27 681 004</b>	4	1,48	0,79	0,76	2,79	0,12	0,43	4,5
<b>PLUS 27 681 005</b>	5	1,72	1,01	0,89	3,01	0,12	0,45	5,4
<b>27 781 006</b>	6	1,95	1,23	1,03	3,23	0,12	0,48	6,3
<b>27 781 007</b>	7	2,18	1,44	1,17	3,44	0,12	0,50	7,7
<b>27 781 008</b>	8	2,42	1,66	1,29	3,66	0,12	0,52	8,5
<b>27 981 003</b>	3	1,25	0,58	0,63	2,59	0,12	0,40	4,0
<b>27 981 004</b>	4	1,48	0,79	0,76	2,79	0,12	0,43	4,7
<b>PLUS BOX 27 981 005</b>	5	1,72	1,01	0,89	3,01	0,12	0,45	5,6
<b>27 981 006</b>	6	1,95	1,23	1,03	3,23	0,12	0,48	6,5
<b>27 981 007</b>	7	2,18	1,44	1,17	3,44	0,12	0,50	7,9
<b>27 981 008</b>	8	2,42	1,66	1,29	3,66	0,12	0,52	8,7